




EMF-Datenbank

 Suche nach Adresse 

 PLZ Fliesen

 Suchen 
Erläuterungen

- › EMF-Datenbank
- › EMF-Funkanlagen
- › EMF-Messreihe
- › EMF-Messstationen
- › Begriffe
- › FAQ
- › Kartenmaterial
- › Downloads
- › Fragen an die BNetzA

Kartensymbole

-  ortsfeste Funkanlage
-  Messort
-  EMF-Messstation aktuell
-  EMF-Messstation ehemalg
-  Suchergebnis

› Zur EMF-Webseite

 **Twittern** **28**

 Kartenansicht Informationen 

 Link | Kartengröße
Standortbescheinigungs-Nr.: 231215

Datum der Erteilung: 28.06.2004

Bewertete Sendeantennen

Sendeantenne	Montagehöhe über Grund (m)	Hauptstrahlrichtung (HSR) in °	Sicherheitsabstand in HSR (m)	Vertikaler Sicherheitsabstand (m)
Mobifunk	23,9	210	4,72	1,49
Mobifunk	23,9	45	4,72	1,49

Der für jede Sendeantenne festgelegte Sicherheitsabstand gilt ab der Unterkante der Sendeantenne. Für die Beurteilung des Personenschutzes sind nur Sendeantennen relevant. Da an Standorten auch Empfangsantennen installiert sein können, kann die Anzahl der hier aufgelisteten Antennen von der Anzahl der tatsächlich am Standort installierten Antennen abweichen. Sendeantennen die einen Reflektor und sehr geringe Sendeleistungen aufweisen, haben einen Sicherheitsabstand von 0 Meter.

Die für diesen Standort gültigen standortbezogenen Sicherheitsabstände können Sie [hier](#) aufrufen.

[Fenster schließen](#)